



## PROMOTIVE BLACK

### Kluczowe zalety

- Idealne dla pojazdów o niskich wymaganiach energetycznych
- Standardowa technologia oryginalnego wyposażenia (OE) i niskie zużycie wody pozwalające na podstawową redukcję TCO
- Zgodne ze standardem EN (EN 2) oraz standardem w zakresie odporności na wstrząsy (V1)



Więcej informacji znajduje się na stronie [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Alternatywny typ (ETN): | 605 102 080       |
| Nr artykułu:            | 605 102 080 A74 2 |
| Skrótowe oznaczenie:    | H17               |
| Kod kreskowy:           | 4016987145579     |
| Opakowanie jednostkowe: | 1                 |
| Paleta:                 | 36                |

### INFORMACJE TECHNICZNE

|                             |     |                  |      |
|-----------------------------|-----|------------------|------|
| Napięcie [V]:               | 12  | Listwa dolna:    | B01  |
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 105 | Układ biegunów:  | 9    |
| Prąd rozruchu wg EN [A]:    | 800 | Rodzaj biegunów: | 1    |
| Długość [mm]:               | 330 | Wielkość budowy: | GR31 |
| Szerokość [mm]:             | 172 | Waga (pusty):    | 24,4 |
| Wysokość [mm]:              | 240 |                  |      |



| Akumulator                                                    | Promotive EFB                                                                                           | Promotive Silver                             | Promotive Blue                            | Promotive Black                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numer typu akumulatora                                        | 2                                                                                                       | 3                                            | 5                                         | 36                                      |
| Podstawowe przeznaczenie                                      | Uruchomienie silnika i wysokie zapotrzebowanie na energię, również w trakcie postoju (funkcja sypialna) | Rozruch silnika i dodatkowy zapas energii    | Rozruch silnika i dodatkowy zapas energii | Rozruch silnika                         |
| Potencjał redukcji całkowitego kosztu utrzymania (TCO)        | Najlepszy                                                                                               | Najlepszy                                    | Lepszy                                    | Dobry                                   |
| Technologia                                                   | Akumulatory ołowiowo-kwasowe o dłuższej żywotności                                                      | Tradycyjne akumulatory ołowiowo-kwasowe      | Tradycyjne akumulatory ołowiowo-kwasowe   | Tradycyjne akumulatory ołowiowo-kwasowe |
| Stop kratki                                                   | Technologia wapniowo-srebrowa                                                                           | Technologia wapniowo-srebrowa                | Technologia wapniowo-srebrowa             | Technologia wapniowo-srebrowa           |
| Odporność na wstrząsy                                         | Przewyższa Long Life Super Heavy Duty (EN4 V3 standard)                                                 | Long Life Super Heavy Duty (EN4 V3 standard) | Long Life Heavy Duty (EN3 V2 standard)    | Long Life (EN2 V1 standard)             |
| Poziom jakości                                                | Wypożyczenie oryginalne                                                                                 | Wypożyczenie oryginalne                      | Wypożyczenie oryginalne                   | Wypożyczenie oryginalne                 |
| Współczynnik samorozładowania* (podczas składowania na półce) | 21 miesięcy                                                                                             | 18 miesięcy                                  | 15 miesięcy                               | 12 miesięcy                             |
| Zużycie wody                                                  | Ekstremalnie niskie                                                                                     | Ekstremalnie niskie                          | Bardzo niskie                             | Niskie                                  |

\* W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami