



PROMOTIVE BLUE

Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla wysokowydajnych pojazdów użytkowych o standardowych wymaganiach energetycznych
- Zaawansowana technologia oryginalnego wyposażenia (OE) i najniższe zużycie wody przy sporych oszczędnościach TCO
- Zgodne ze standardem EN (EN 3) oraz standardem w zakresie odporności na wstrząsy (V2)

Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com



INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	640 103 080
Nr artykułu:	640 103 080 A73 2
Skrótowe oznaczenie:	K10
Kod kreskowy:	4016987128848
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	24

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B00
Pojemność akumulatora [Ah]:	140	Układ biegunów:	3
Prąd rozruchu wg EN [A]:	800	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	513	Wielkość budowy:	A
Szerokość [mm]:	189	Waga (pusty):	35,760
Wysokość [mm]:	223		

RYSUNKI



Akumulator	Promotive EFB	Promotive Silver	Promotive Blue	Promotive Black
Numer typu akumulatora	2	3	5	36
Podstawowe przeznaczenie	Uruchomienie silnika i wysokie zapotrzebowanie na energię, również w trakcie postoju (funkcja sypialna)	Rozruch silnika i dodatkowy zapas energii	Rozruch silnika i dodatkowy zapas energii	Rozruch silnika
Potencjał redukcji całkowitego kosztu utrzymania (TCO)	Najlepszy	Najlepszy	Lepszy	Dobry
Technologia	Akumulatory ołowiowo-kwasowe o dłuższej żywotności	Tradycyjne akumulatory ołowiowo-kwasowe	Tradycyjne akumulatory ołowiowo-kwasowe	Tradycyjne akumulatory ołowiowo-kwasowe
Stop kratki	Technologia wapniowo-srebrowa	Technologia wapniowo-srebrowa	Technologia wapniowo-srebrowa	Technologia wapniowo-srebrowa
Odporność na wstrząsy	Przewyższa Long Life Super Heavy Duty (EN4 V3 standard)	Long Life Super Heavy Duty (EN4 V3 standard)	Long Life Heavy Duty (EN3 V2 standard)	Long Life (EN2 V1 standard)
Poziom jakości	Wypożenie oryginalne	Wypożenie oryginalne	Wypożenie oryginalne	Wypożenie oryginalne
Współczynnik samorozładowania* (podczas składowania na półce)	21 miesięcy	18 miesięcy	15 miesięcy	12 miesięcy
Zużycie wody	Ekstremalnie niskie	Ekstremalnie niskie	Bardzo niskie	Niskie

* W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami