



PROMOTIVE BLACK

Kluczowe zalety

- Idealne dla pojazdów o niskich wymaganiach energetycznych
- Standardowa technologia oryginalnego wyposażenia (OE) i niskie zużycie wody pozwalające na podstawową redukcję TCO
- Zgodne ze standardem EN (EN 2) oraz standardem w zakresie odporności na wstrząsy (V1)

Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com




INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	680 011 140
Nr artykułu:	680 011 140 A74 2
Kod kreskowy:	0
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	21

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B00
Pojemność akumulatora [Ah]:	180	Układ biegunów:	3
Prąd rozruchu wg EN [A]:	1400	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	513	Wielkość budowy:	B
Szerokość [mm]:	223	Waga (pusty):	40,980
Wysokość [mm]:	223		

RYSUNKI



Akumulator	Promotive EFB	Promotive Silver	Promotive Blue	Promotive Black
Numer typu akumulatora	2	3	5	36
Podstawowe przeznaczenie	Uruchomienie silnika i wysokie zapotrzebowanie na energię, również w trakcie postoju (funkcja sypialna)	Rozruch silnika i dodatkowy zapas energii	Rozruch silnika i dodatkowy zapas energii	Rozruch silnika
Potencjał redukcji całkowitego kosztu utrzymania (TCO)	Najlepszy	Najlepszy	Lepszy	Dobry
Technologia	Akumulatory ołowiowo-kwasowe o dłuższej żywotności	Tradycyjne akumulatory ołowiowo-kwasowe	Tradycyjne akumulatory ołowiowo-kwasowe	Tradycyjne akumulatory ołowiowo-kwasowe
Stop kratki	Wapniowo/Wapniowoa	Wapniowo/Wapniowoa	Wapniowo/Wapniowoa	Wapniowo/Wapniowoa
Odporność na wstrząsy	EN V4 standard	EN V3 standard	EN V2 standard	EN V1 standard
Poziom jakości	Wyposażenie oryginalne	Wyposażenie oryginalne	Wyposażenie oryginalne	Wyposażenie oryginalne
Zużycie wody	Ekstremalnie niskie	Ekstremalnie niskie	Bardzo niskie	Bardzo niskie