



SILVER DYNAMIC

Kluczowe zalety



Wytworzone zgodnie z najsurowszymi niemieckimi normami



Opatentowana kratka PowerFrame® zapewnia niezawodną moc rozruchową, szybkie ładowanie i odporność na korozję



Spełnia wszystkie kryteria producentów samochodów dla akumulatorów montowanych fabrycznie

- Akumulatory klasy premium do pojazdów bez systemu start-stop
- Do 15% wyższa moc rozruchu niż akumulatory serii Blue

Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com


INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	585 400 080
Nr artykułu:	585 400 080 316 2
Skrótowe oznaczenie:	F19
Kod kreskowy:	4016987143636
Kod UK:	115
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	36


INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B13
Pojemność akumulatora [Ah]:	85	Układ biegunów:	0
Prąd rozruchu wg EN [A]:	800	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	315	Wielkość budowy:	H7/LN4
Szerokość [mm]:	175	Waga (pusty):	19,76
Wysokość [mm]:	190		

B13



0



TECHNOLOGIA POWERFRAME®. MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO

**Solidna struktura**


Gwarancja większej mocy, technologia produkcji kratki PowerFrame zapewnia do 66 % większą wytrzymałość i większą odporność na korozję w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

Zwiększona wydajność

Kratka PowerFrame gwarantuje najwyższą moc rozruchu z przepływem ładunków elektrycznych lepszym nawet o 70 % w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

**Przyjazny środowisku
proces produkcji**

Proces produkcji PowerFrame pochłania 20 % mniej energii i powoduje wytwarzanie 20 % mniej gazów cieplarnianych niż inne metody produkcyjne.



Charakterystyka	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Liczba typów	11 typów	25 typów	13 typów
Główna funkcja	Rozruch	Rozruch	Rozruch
Prąd rozruchu	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologia wykonania	Kwasowo-ołowiowy/SLI	Kwasowo-ołowiowy/SLI	Kwasowo-ołowiowy/SLI
Kratka dodatnia/kratka ujemna	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona	PowerFrame®/Ciężko-ciągniona
Jakość OE	Przewyższa wymogi OE	Spełnia wymogi OE	Spełnia wymogi OE

*W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami